

# ДЕМПФЕР УГЛОВОЙ



## ОПИСАНИЕ

Демпфер угловой изготавливается нашей компанией из ударопрочной резины черного цвета и оснащается высококачественной светоотражающей пленкой, благодаря чему его видимость в любое время суток увеличивается в несколько раз. Подобное оборудование легко гасит удар автотранспортного средства, не получая при этом каких-либо повреждений при воздействии слабой и средней силы.

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Защита углов/колонн, называемая также резиновым демпфером, используется на стоянках, в гаражах, на участках плотного движения автомобильного транспорта для обеспечения высокой степени защиты углов колонн, стен и других выступающих частей сооружений и зданий. Данные демпферы сохраняют несущую способность и целостность элементов сооружений. Кроме того, подобные угловые отбойники защищают от получения повреждений машины во время открывания их дверей или маневрирования.

### Плюсы использования:

- Данное оборудование не требует проведения специальной подготовки перед осуществлением крепления к стене. В случае необходимости оно легко демонтируется.
- Изделия, изготовленные из прочной резины, в течение продолжительного времени не требуют выполнения ремонта.
- Современная угловая защита из резины обеспечивает парковке эстетичный внешний вид.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ДУ-8:

- Низкая цена. Самый бюджетный вариант. Малый вес.
- Отлично подходит для складских помещений.
- Долговечная ударопрочная резина.
- Светоотражающая пленка 3М на специальном клее.
- Отсутствие резкого токсичного запаха.
- Изделия разных модификаций под разные задачи.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ДУ-12:

- Более толстая резина с амортизирующими свойствами.
- Преимущественно используется на крытых парковках.
- Долговечная ударопрочная резина.
- Светоотражающая пленка 3М на специальном клее.
- Отсутствие резкого токсичного запаха.
- Изделия разных модификаций под разные задачи.

ДУ-8



### ПРЕИМУЩЕСТВА ДКУ-20:

- Специальная конструкция для повышения защиты.
- Используется на парковках с грузовым транспортом.
- Долговечная ударопрочная резина.
- Светоотражающая пленка 3М на специальном клее.
- Отсутствие резкого токсичного запаха.
- Изделия разных модификаций под разные задачи.



ДУ-12



ДКУ-20



### Технические характеристики

	ДУ-8	ДУ-12	ДКУ-20
Материал	Высококачественная упругая резина	Высококачественная упругая резина	Высококачественная упругая резина
Длина	800 мм	900 мм	800 мм
Ширина	100 мм	100 мм	120 мм
Толщина	8 мм	20 мм	20 мм
Масса	1,8 кг	2,2 кг	2,6 кг
Крепежные отверстия	6 шт.	6 шт.	6 шт.
Светоотражение	4 элемента 3М	4 элемента 3М	4 элемента 3М
Гарантийный срок службы	2 года	2 года	2 года